



Cabine de sablage à pression

Type 1250 P / 1500 P / 2200 P

Laborex[®]
INDUSTRIAL CLEANING MACHINES



Type 1500 P



Type 2200 P



Option ouverture latérale

Un système modeste, protégeant l'environnement avec des grandes possibilités.
 Pour dérouiller, décalaminer, décaper, déoxyder, mater, satiner, finir, réconditionner,
 etc. des pièces métalliques ou plastiques.

CABINE DE SABLAGE À PRESSION

Spécifications techniques			1250 P	1500 P	2200 P
Dimensions intérieures (utile) L x P x H	mm		1245 x 880 x 905	1490 x 1100 x 1030	2200 x 1400 x 1200
Dimensions extérieures (hors-tout) L x P x H	mm		1360 x 1580 x 2415	1620 x 1800 x 2480	2900 x 2000 x 2715
Ouverture de la porte H x L	mm		2x H 869 x L 810	2x H 1000 x L 1000	2x H 950 x 2x L 1200
Hauteur d'établi	mm		895	820	800
Contenu réservoir de sablage	L		20	20	20
Manomètre de pression			S	S	S
Détendeur			S	S	S
Séparateur d'eau sémi-automatique			S	S	S
Gicleurs en Borium Carbide Ø	mm		8	8	8
Epaisseur de la grille	mm		4	4	4
Charge maximum	kg		250	500	500
Ventilateur d'aspiration	Puissance	kW	1,1	1,1	2x 1,1 kW
	Débit	m ³ /min.	25	25	50
	Pression	Pa.	1550	1550	1550
Surface filtrante	m ²		2 x 7	3 x 7	2x 2 x 7
Consommation air comprimé à 4 Bars	L/min.		2400	2400	2400
Tension			230 V - 50 Hz - 1 Ph	230 V - 50 Hz - 1 Ph	3 x 400 V - 50 Hz
Puissance maximale	W		1200	1250	2400
Eclairage fluorescent	W		2 x 30	3 x 30	6 x 30
Epaisseur de la tôle	mm		3	3	3
Approprié à toute grenaille			S	S	S
Poids de la machine			630	800	1225
Peinture	RAL		7035 pour la machine	7035 pour la machine	7035 pour la machine
			5002 pour les pièces détachées	5002 pour les pièces détachées	5002 pour les pièces détachées
Attestations			CE	CE	CE

Accessoires S = Standard O = Disponible contre supplément - = Non disponible

Commande au pied	S	S	S
Sécurité de porte	S	S	S
Pistolet air comprimé	S	S	S
Plateau tournant amovible	O	O	-
Table de (dé)chargement avec plateau tournant	O	O	S
Table latérale supplémentaire	O	O	O
Support réglable pour pistolet	O	O	O
Ouverture latérale (gauche ou/et droite)	O	O	O

Dimensions non standard sur demande. Des options sont disponibles sur demande. Sous réserve de modifications.



Laborex[®]
 INDUSTRIAL CLEANING MACHINES

Hagelberg 15
 Industriezone 3 'De Heze' B-2250 Olen
 Tel. +32 14 86 16 16 Fax +32 14 86 16 17
 info@laborex.be www.laborex.com