



**Machine de nettoyage rotative
par arrosage sous pression**
Type R-15 RVS-W/E 2-cuves / R-18 RVS-W/E 2-cuves

Laborex[®]
INDUSTRIAL CLEANING MACHINES



R-15 RVS-W/E 2-T



R-15 avec option guillotine
pneumatique, T-plate-forme et
chariots de grille



R-18 avec option power spray unit

Sans manutention, dans un système fermé, avec filtration en continu
et sans temps de séchage, nettoyer et dégraisser, rincer, sécher ou
phosphater des pièces métalliques ou plastiques.

MACHINE DE NETTOYAGE ROTATIVE PAR ARROSAGE SOUS PRESSION

Spécifications techniques		R-15 RVS-W/E 2-cuves	R-18 RVS-W/E 2-cuves
Dimensions intérieures (utile) Ø x H	mm	1180 x 660 (diagonal 1300)	1370 x 900 (diagonal 1750)
Dimensions extérieures (hors-tout) L x P x H	mm	2530 x 2380 x 2000	2910 x 2985 x 2295
Hauteur de chargement	mm	890	890
Charge maximum	kg	750	1000
Contenu de liquide (lavage + rinçage)	L	550 (lavage) + 295 (rinçage)	870 (lavage) + 400 (rinçage)
Branchement	V	3 x 400 - 50 Hz	3 x 400 - 50 Hz
Tension de commande	V	24 AC	24 AC
Chauffage électrique (lavage + rinçage)	kW	2 x 9 (lavage) + 1 x 9 (rinçage)	3 x 9 (lavage) + 2 x 9 (rinçage)
Pompe (lavage + rinçage)		NM 40/16 A (lavage) + NM 40/12 A (rinçage)	NM 40/20 A (lavage) + NM 40/12 A (rinçage)
Pression	Bar	3,4 (lavage) + 2,2 (rinçage)	4,6 (lavage) + 2,2 (rinçage)
Débit	m ³ /h.	27 (lavage) + 17 (rinçage)	34 (lavage) + 17 (rinçage)
Puissance	kW	4 (lavage) + 2,2 (rinçage)	7,5 (lavage) + 2,2 (rinçage)
Trappe de nettoyage en inox L x H (lavage + rinçage)	mm	440 x 300 (lavage) + 235 x 185 (rinçage)	440 x 300 (lavage) + 235 x 185 (rinçage)
Manomètre de pression		S	S
Sécurité de niveau 2-cuves		0	0
Sécurité de la porte		S	S
Combistat 0-120 °C		S	S
Minuterie de lavage 0-60'		S	S
Armoire électrique avec fusibles		IP-55	IP-55
Seau de filtration, maille Ø 1 mm (lavage + rinçage)	pc.	3 (lavage) + 2 (rinçage)	4 (lavage) + 2 (rinçage)
Vanne de vidange à boule 2"		S	S
Raccordement évacuation de vapeur Ø	mm	200	200
Isolation thermique (3 parois, fond + toit)		S	S
Rotation mécanique		S	S
Panier petites pièces avec couvercle de serrage L x P x H	mm	390 x 190 x 155	390 x 190 x 155
Épaisseur de la tôle	mm	3	3
Poids de la machine	kg	1450	1850
Peinture	RAL	7035 pour la machine 5002 pour les pièces détachées 7032 pour l'armoire électrique	7035 pour la machine 5002 pour les pièces détachées 7032 pour l'armoire électrique
Attestations		CE	CE

Dimensions non standard sur demande. Des options sont disponibles sur demande. Sous réserve de modifications. S = Standard O = Disponible contre supplément - = Non disponible